



教學用 位相差顯微鏡

EN-H51304



■ 觀察鏡筒

傾斜30° 三眼鏡筒，可360°旋轉

■ 目 鏡

廣角目鏡WF 10X

■ 放 大 倍 率

基礎倍率40X~1000X

■ 鼻 輪

內置四孔鼻輪滾珠定位

■ 物 鏡

無限遠半平場位相差物鏡 10X / N.A.0.25

無限遠半平場位相差物鏡 20X / N.A.0.40

無限遠半平場位相差物鏡 40X(S) / N.A.0.65

無限遠半平場位相差物鏡 100X(S) / N.A.1.25



■ 調 焦 裝 置

粗細同軸式調焦裝置，粗調行程22mm
細調行程22mm
(粗調圈值8mm細調格值0.002mm)

■ 載 物 台

雙層機械平台160mm x 142mm
，移動行程76mm x 52mm

■ 聚 光 鏡

對應式位相差聚光鏡，附倍率顯示



■ 照 明 系 統

光源LED 3W燈

EN-H51系列

ENH51304	
觀 察 鏡 筒	三眼式鏡筒傾斜30°，可360°旋轉，瞳間距55-75mm
光 學 系 統	EOS無應力消色差光學系統
目 鏡	WF 10X
鼻 輪	內置四孔鼻輪滾珠定位
物 鏡	無限遠半平場位相差物鏡 10X / N.A.0.25 無限遠半平場位相差物鏡 20X / N.A.0.40 無限遠半平場位相差物鏡 40X(S) / N.A.0.65 無限遠半平場位相差物鏡 100X(S) / N.A.1.25
放 大 倍 率	40X ~ 1000X
調 焦 裝 置	粗細同軸式調焦裝置 (粗調節範圍22mm細調格值0.002mm)
載 物 台	雙層機械平台160 mm x 142mm, 移動行程76mm x 52mm
聚 光 鏡	無限遠位相差聚光鏡，無段光圈大小
照 明 系 統	LED 3W燈
附 件	防塵套、保固卡, 位相差板
選 配	平版操作系統、電子目鏡
尺 寸 重 量	-mm x -mm x -mm, -kg