



正置

金相顯微鏡



EN-M203

EN-M203系列

EN-M203	
觀察鏡筒	傾斜30°三眼鏡筒，瞳間距55~75mm,單眼視差調整
光學系統	獨立校正色差光學系統,分光系統50%/50%
目鏡	WF 10X/18mm
鼻輪	內置四孔鼻輪
物鏡	平場金相物鏡 5X/N.A.0.12/W.D.18.3mm
	長工作距離平場金相物鏡 10X/N.A.0.25/W.D.8.9mm
	長工作距離平場金相物鏡 20X/N.A.0.40/W.D.8.7mm
	長工作距離平場金相物鏡 50X/N.A.0.70/W.D.2.02mm
放大倍率	50X ~500X
調焦裝置	粗細同軸調焦裝置(粗調節範圍20mm細調格值0.002mm),內建調焦鬆緊裝置
載物台	185X140mm雙層機械導軌平台，X/Y軸移動行程75 X 50 mm,
聚光鏡	N.A. 1.25 聚光鏡
照明系統	上下光源 6V 20W 鹵素光源
附件	保固卡,防塵套,防碰撞泡綿紙箱
選配	平版操作系統、電子目鏡
尺寸重量	200mm x 250mm x 415mm，-kg

■ 光學系統

拒球差複消色光學系統,對工業檢測提供完整的明場消光檢測

■ 偏光系統

附有簡易式偏光裝置,在瀘色裝置的輔助下,能更完善的呈現

■ 同軸光系統

特有落射同軸光系統,多功能的偏光與瀘色功能

■ 機身構造

以輕量化做為基底概念,並附有二側護板供使用者,手肘放置