



# Metallurgical Microscopes

## 金相顯微鏡



EN-M600

型號	EN-M600
規格	
觀察鏡筒	三目絞纏式鏡筒,傾斜 30 度瞳間距 50-75,機械筒長 200mm,分光系統 80% / 20%
光學系統	獨立校正色差無限遠平行光學
目鏡	高眼點廣角目鏡 WF 10X /18mm,
鼻輪	內置四孔滾珠式
物鏡	LMPL 高工作距離無限遠金相物鏡 FN26 F=200,5X/N.A.0.15 / W.D.21.0mm LMPL 高工作距離無限遠金相物鏡 FN26 F=200,10X/N.A.0.25 / W.D.20.0mm LMPL 高工作距離無限遠金相物鏡 FN26 F=200,20X(S)/N.A.0.40 / W.D.15.0mm LMPL 高工作距離無限遠金相物鏡 FN26 F=200,50X(S)/N.A.0.55 / W.D.10.0mm
觀察倍率	40 X~500 X
調焦裝置	粗細同軸調焦系統粗調範圍 20mm 細調格值 0.002mm,附限位裝置
載物台	防眩式玻璃平台,尺寸：160mm × 150mm,X/Y 軸移動行程 75mmX50mm
聚光鏡	N.A.1.25 聚光鏡,可調光圈大小可放置濾色片
偏光裝置	落射光同軸式四分之一檢偏/起偏振片,置入式轉盤檢偏片
落射裝置	LED 同軸式直接照射,附偏光/視場/光圈/濾色功能,燈箱採獨立式開關,可調整燈焦設計
透射系統	LED 燈源,亮度可調,附視場光欄裝置可有效提高明暗對比
機身	上/下獨立照明,無法同時照明
附件	檢偏振片,插卡式濾色片,防塵套,防碰撞泡棉紙箱,CCD 接管
選購	20X 目鏡,CCD,電子目鏡,TFT 電子目鏡,數位相機成像組