



工業用

# 實體顯微鏡



## EN-S0745-2L

### ■ 觀察鏡筒

傾斜45° 雙眼鏡筒，可360°旋轉

### ■ 目 鏡

廣角目鏡WF 10X, 視野20mm

### ■ 放 大 倍 率

連續變倍率 0.7X ~ 4.5X

### ■ 物 鏡

同軸雙筒變倍系統



### ■ 調 焦 裝 置

調焦裝置, 粗調行程20mm, 內建鬆緊裝置, 可依個人習慣做鬆緊調整



### ■ 載 物 台

280mm X 210 mm固定夾平台, 固定夾可拆卸, 搭配80mm防眩板, 並可更換黑板使用

### ■ 照 明 系 統

上光源採用SMD 3W LED光源, 可使用者所需任意移動燈源照射面由蛇管引燈, 達到微偏光效果  
下光源採用92顆LED光源, 為達不傷及眼睛底座是漫射式照明



## EN-S0745系列

	EN-S0745-2L
觀 察 鏡 筒	傾斜45°雙眼微距可調鏡筒，瞳間距54-75,可360°旋轉
光 學 系 統	同軸雙筒變倍系統
目 鏡	WF 10X / 20mm
物 鏡	四群六枚鏡片組合
放 大 倍 率	7X ~ 45X
調 焦 裝 置	調焦裝置 (粗調節範圍20mm)
載 物 台	280 x 210 mm, 護目板100mm, 防眩板80mm固定夾可拆卸
照 明 系 統	上光源SMD 3W LED蛇管引燈源, 下光源: 92顆LED, 照度8000Lux
工 作 距 離	100mm
倍 率 視 野	28.5mm~4.5mm
尺 寸	210mm x 310mm x 380mm