



工業用

# 實體顯微鏡



## EN-S1040-MT

### ■ 觀察鏡筒

傾斜45° 雙眼鏡筒，可360°旋轉

### ■ 目 鏡

廣角目鏡WF 10X, 視野20mm

### ■ 放大倍率

連續變倍率 1X ~ 4X

### ■ 物 鏡

機身本體同步同軸同焦變倍



### ■ 調 焦 裝 置

調焦裝置, 粗調行程15mm, 內建鬆緊裝置, 可依個人習慣做鬆緊調整

### ■ 載 物 台

200 mm X 140 mm 固定夾平台, 固定夾可拆卸, 可更換黑白板使用

### ■ 照 明 系 統

搭配外接式同軸光源引燈, 引燈採用LED燈, LED採自體發光, 非控制箱制可調亮度

## EN-S1040系列

	EN-S1040-MT
觀 察 鏡 筒	傾斜45°雙眼微距可調鏡筒，瞳間距55-75, 可360°旋轉
光 學 系 統	高斯變焦光學系統
目 鏡	WF 10X / 20mm
物 鏡	單群六枚膠合同步同軸變焦
放 大 倍 率	1X ~ 4X
調 焦 裝 置	調焦裝置 (粗調節範圍15mm)
載 物 台	200 x 140 mm, 護目板95mm 固定夾可拆卸
照 明 系 統	外接式同軸LED光源, 亮度5W, 照度6000K, 色溫8000Lux
工 作 距 離	97mm
倍 率 視 野	10.1mm ~ 4.85mm
尺 寸	200mm x 140mm x 345mm